


SPECIFIKACE ZAŘÍZVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI

Použité materiály a výrobky musí být odsouhlasené architektem v rámci autorského dozoru. Vzhled dle vyobrazení. Referenční výrobky nejsou pro dodavatele závazné, pouze definují nejnižší možný standard a design výrobků.

Klozety budou zavěšeny na montážní předstěnové instalační moduly pro montáž do SDK příček nebo před stěnu se splachovací nádrží. Pisoáry budou instalované na stěnu s elektronickým ovládáním splachování.

1. KERAMICKÉ UMYVADLO

Keramické umyvadlo 550x420, bílé, s otvorem pro baterii. Jednoduchý geometrický design se zakulacenými rohy, např. Jika Cubito.




2. UMYVADLOVÝ SIFON

Sifon umyvadlový, DN 32 s převlečenou maticí 5/4“.




3. KLOZET ZÁVĚSNÝ

Závěsný klozet s hlubokým splachováním, instalace na systémový instalační modul. Bílá barva, rozměry 530x360x350, např. Jika Lyra Plus. Včetně kompatibilního duroplastového sedátka s poklopem a ocelovými úchyty.



4. PISOÁR

Keramický pisoár s automatickým splachovacím zařízením. Elektronika snímá a vyhodnocuje procesy v sifonu, na základě čehož dá pokyn ke spláchnutí, 300x340x535mm, keramický bílý, včetně sifonu, pro zavěšení na podomítkový modul pro pisoár, napájení 230 V, 50 Hz. Např. AUP 5. Z – GOLEM JIKA LAUFEN.



5. STOJÁNKOVÁ BATERIE PRO UMYVADLA

Páková umyvadlová baterie pro teplou a studenou vodu, možné snadno nastavit teplotu vody pomocí směšovacího ventilu na baterii, povrchová úprava chrom.

Např. Titania HIT, chrom.




6. DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA

Plastový dávkovač tekutého mýdla 800 ml. Např. Z 302 – AZP BRNO.



7. ZÁVĚSNÝ SYSTÉM WC

Závěsný systém SLIM se zmenšenou montážní hloubkou pro závěsné WC např. ALCA AM1101/1200



Pro ovládání splachování nádržek pod předstěnou, 2 množství splachování, pro ovládání zepředu, kompatibilní s použitým instalačním modulem, bílé, např. ALCA M370.

